

			Aqua	Tiles
	Dimensioni	EN 427 & EN 428	ca. 1.235 × 230 × 6,3 mm ca. 1.235 × 305 × 6,3 mm ca. 620 × 450 × 6,3 mm	ca. 1.235 × 230 × 1,5 mm ca. 1.235 × 305 × 1,5 mm ca. 620 × 450 × 1,5 mm
	Classificazione	EN 16511	Residenziale 23 Commerciale 34	Residenziale 23 Commerciale 34
	Peso totale	EN 430	ca. 6.400 g/m <sup>2</sup>	ca. 2.700 g/m <sup>2</sup>
	Riduzione rumore al calpestio	EN ISO 717-2	ca. 20 dB	ca. 3 dB
	Utilizzo sedia con ruote	EN 425	Adatto tipo W	Adatto tipo W
	Reazione al fuoco	DIN 4102	Bfl s1	Bfl s1
	Resistenza termica	EN 12524	ca. 0,050 m <sup>2</sup> K/W	ca. 0,019 m <sup>2</sup> K/W
	Stabilità dimensionale	EN 434	< 0,05 %	< 0,10 %
	Impronta residua	EN 433	avg. 0,01 mm	avg. 0,01 mm
	Resistenza alla luce	ISO 105	> 6	> 6
	Resistenza ai prodotti chimici	EN 423	Buona resistenza	Buona resistenza
	Valore delle emissioni		In conformità con AgBB	In conformità con AgBB
	Valore di rigonfiamento 24h	EN 317	0% (waterproof)	0% (waterproof)
	Forza di bloccaggio	ISO 24334	> 500 kg/lfm – kg/m	
	Reazione alla elettricità statica	EN 1815	< 2,0 kV	< 2,0 kV
	Coefficiente di attrito	EN 51130	R10	R10
	Effetto del piedino del mobile	EN 424	Nessun danno visibile	Nessun danno visibile
	Resistenza alle macchie	EN 438-2:2016	Molto buona	Molto buona