sugheropuro
EXCLUSIVE TECHNICAL FLOORING

ACQUARIUS PLUS

	Dimensioni	EN 427 & EN 428	ca. 1235 × 230 × 5,7 mm ca. 1235 × 305 × 5,7 mm ca. 620 × 450 × 5,7 mm
	Classificazione	EN 16511	Residenziale 23 Commerciale 33
	Peso totale	EN 430	ca. 6.200 g/m²
	Riduzione rumore al calpestio	EN ISO 717-2	18 dB
	Utilizzo sedia con ruote	EN 425	Adatto tipo W
	Reazione al fuoco	DIN 4102	Bfl s1
	Resistenza termica	EN 12524	0,05 m² K/W
	Stabilità dimensionale	EN 434	< 0,10%
	Impronta residua	EN 433	max. 0,03 mm
	Resistenza alla luce	ISO 105	6 / 7
	Resistenza ai prodotti chimici	EN 423	Good resistance
	Valore delle emissioni		In conformità con AgBB
24h	Valore di rigonfiamento 24h	EN 317	0 %
	Forza di bloccaggio	ISO 24334	> 500 kg/lfm – kg/m
	Reazione alla elettricità statica	EN 1815	< 2,0 kV
DS	Coefficiente di attrito	EN 51130	R10