

LEATHER CORK

	Dimensioni	EN 427 & EN 428	ca. 620 × 450 × 10,5 mm ca. 915 × 305 × 10,5 mm	ca. 620 × 450 × 6 mm ca. 915 × 305 × 6 mm
	Classificazione	EN 16511	Residenziale 23 Commerciale 32	Residenziale 23 Commerciale 32
	Peso totale	EN 430	ca. 9.200 g/m ²	ca. 3.500 g/m ²
	Resistenza abrasione	EN 14354 & EN 13329	AC4	AC4
	Riduzione rumore al calpestio	EN ISO 717-2	17 dB	17 dB
	Utilizzo sedia con ruote	EN 425	Adatto tipo W	Adatto tipo W
	Reazione al fuoco	DIN 4102	Cfl s1	Cfl s1
	Resistenza termica	EN 12524	0,088 m ² K/W	0,088 m ² K/W
	Stabilità dimensionale	EN 434	< 0,05 %	< 0,05 %
	Impronta residua	EN 433	max. 0,1 mm	max. 0,1 mm
	Resistenza alla luce	ISO 105	> 7	> 7
	Resistenza ai prodotti chimici	EN 423	Molto buona	Molto buona
	Valore delle emissioni		In conformità con AgBB	In conformità con AgBB
	Valore di rigonfiamento 24h	EN 317	< 8%	< 8%
	Forza di bloccaggio	ISO 24334	HDF > 500 kg/lfm – kg/m	
	Reazione alla elettricità statica	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
	Effetto di un piedino del mobile	EN 424	Nessun danno visibile	Nessun danno visibile
	Resistenza alle macchie	EN 438-2:2016	Nessun danno visibile	Nessun danno visibile